

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin, ul. Legionów 78  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie  
ADRES INWESTORA : Wołomin, ul Prądyńskiego 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 19.03.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.03.2014

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne ciepłe z kształtowników aluminiowych o wymiarach 1,46x2,06 m. Skrzydło drzwi szerokości 1,05 m. Drzwi przeszklone, szybą bezpieczną P4, wyposażone w rygiel, dwa zamki atestowane, samozamykacz. Drzwi w kolorze ustalonym z użytkownikiem. 3.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.010	  <b>RAZEM</b> <b>3.010</b>
2	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne o wymiarach 1,61x2,08 m z kształtowników aluminiowych przeszklone szybą bezpieczną wyposażone w rygiel, dwa zamki atestowane, pochwyt, samozamykacz. Skrzydło drzwi o szerokości 1,05 m. Drzwi w kolorze ustalonym z użytkownikiem. 3.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.350	  <b>RAZEM</b> <b>3.350</b>
3	KNR 4-01 0354-09 analiza indywidualna	Wykucie z muru 2 ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  2	szt.  szt.	  2.000	  <b>RAZEM</b> <b>2.000</b>
4	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 0,40 na zaprawie wapiennej  1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	  <b>RAZEM</b> <b>1.200</b>
5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>
6	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>
7	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych energooszczędnych 2x20W  1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>RAZEM</b> <b>1.000</b>
8	KNR-W 4- 03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle  2.0	m  m	  2.000	  <b>RAZEM</b> <b>2.000</b>
9	KNR-W 4- 01 0326-02 analogia	Zatynkowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł-po robotach hydraulicznych  2.0	m  m	  2.000	  <b>RAZEM</b> <b>2.000</b>
10	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	  <b>RAZEM</b> <b>6.000</b>
11	KNR 19-01 0311-04	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/4 cegły w murach z cegły budowlanej  0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.500	  <b>RAZEM</b> <b>0.500</b>
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  10.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.850	  <b>RAZEM</b> <b>10.850</b>
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  3.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.960	  <b>RAZEM</b> <b>3.960</b>
14	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.960	  <b>RAZEM</b> <b>3.960</b>
15	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  10.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.850	  <b>RAZEM</b> <b>10.850</b>
16	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na gładko Krotność = 3 3.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.960	  <b>RAZEM</b> <b>3.960</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
17	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.40x40 cm ( z gresu polerowanego ) luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 3.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
18	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 6.60	m m	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
19	KSNR 7 0206-03 analiza indywidualna	Konstrukcja barierki zabezpieczającej o wymiarach 0,90x1,80 m 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KSNR 5 0502-01 kalk. własna	Montaż energooszczędnej oprawy oświetleniowej z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Opis
1	1940	...
2	1940	...
3	1940	...
4	1940	...
5	1940	...
6	1940	...
7	1940	...
8	1940	...
9	1940	...
10	1940	...
11	1940	...
12	1940	...