

NAZWA INWESTYCJI : **Remont ogrodzenia DPS** **OBMIAR**  
ADRES INWESTYCJI : Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin  
INWESTOR : Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Radzyminie  
ADRES INWESTORA : Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski  
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Ogrodzenie przy DPS Radzymin</b>					
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórka i montaż nowego ogrodzenia</b>			
1		Geodezyjne wytyczenie (wznowienie) granicy działki w celu prawidłowego montażu ogrodzenia	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm. Wzdłuż istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki znajduje się warstwa asfaltu, który należy usunąć w celu montażu nowego ogrodzenia.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0721-01 analogia	2*28	m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
3	KNR 2-02	Montaż panelu ogrodzeniowego, słupków i podmurówki. Panel ogrodzeniowy w zestawie: 1) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany, malowany proszkowo; oczko 200x50, drut fi 5 mm. 2) Słupek ocynkowany, obejmę na słupek, łącznik betonowy. 3) Podmurówka prefabrykowana - płyta betonowa. Wysokość ogrodzenia: 1,7 - 1,8 m. Szerokość przęsła: 2,5 m.	m		
d.1.1	1804-12 analogia	45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Rozbiórka starego ogrodzenia</b>			
4	KNR 2-25	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z przęsła na słupkach stalowych na podmurówce. Uwaga: Rozebrane ogrodzenie należy ułożyć blisko bramy znajdującej się w odległości 50 m przy ul. Waltera. Materiał (stal i pokruszony beton) pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0307-03	30*2	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5	KNR-W 4-	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów - wycinanie przęsła i słupków ogrodzeniowych	szt.		
d.1.2	01 1305-09	16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	KNR-W 4-	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podmurówki	m <sup>3</sup>		
d.1.2	01 0212-06	23*0.3*0.75	m <sup>3</sup>	5.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.175</b>