

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40
fax: (22) 776-50-93

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: **„Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej drogi”**
2. Kod CPV: 45233120-6, 45233142-6.
3. Termin realizacji zamówienia: etapami, do 31 października 2016 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonane roboty ustalone na podstawie obmiarów odcinków skropionych dróg, zaś dokument podpisany przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
 - 1) w pieniądzu,
 - 2) w poręczeniach bankowych,
 - 3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3, zaś do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 00 16 6942 z adnotacją: **Wadium - „Skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej drogi”**. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Warunki udziału w postępowaniu:

- a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
- c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
- c) Kosztorys ofertowy;
- d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
- f) Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na ... (podać nazwę zamówienia)”;

„Nie otwierać przed ...” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

9. Termin i miejsce składania ofert: **do godz. 11²⁰, 21.04.2016 r.**, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: **godz. 11³⁰, 21.04.2016 r.**, Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3.

11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.

12. Załączniki:

- a) Obmiar – załącznik nr 1;
- b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
- c) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3;
- d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;

13. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.



.....
Podpis osoby upoważnione

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest skropienie międzywarstwowe warstwy konstrukcyjnej nawierzchni bitumicznej odcinków dróg, których wykaz jest podany w załączniku nr 1. Łączna, maksymalna powierzchnia skropienia wynosi do 87 000 m². Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia tej powierzchni.

Skrapianie będzie realizowane dziennie odcinkami ok. 3000 m². Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do tempa prowadzonych robót drogowych.

Czyszczenie warstwy pod skropienie należy do obowiązków Zamawiającego.

Materiałem zastosowanym ma być kationowa emulsja niemodyfikowana szybko rozpadowa C60 B3 ZM wg Warunków Technicznych EmA-1999. Należy stosować emulsje wytworzone z asfaltem 70/100 lub twardszym. Wymagania dla materiałów do wykonania skropienia określają odpowiednio WT.EmA-1999 i TWT-PAD-2003. Mogą być stosowane tylko materiały posiadające aprobatę techniczną.

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstwy:

a) 0,5 - 0,7 kg/m² dla emulsji szybko rozpadowej C60 B3 ZM.

Dokładne zużycie lepiszcza powinno być ustalone na budowie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skraparki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Ilość ta powinna być zaakceptowana przez Inżyniera wyznaczonego przez Zamawiającego.

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarke lepiszcza wyposażoną w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzania i regulowanie następujących parametrów:

- " temperatury rozkładanego lepiszcza,
- " ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
- " obrotów pompy dozującej lepiszcze,
- " prędkości poruszania się skraparki,
- " wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
- " dozatora lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skraparki. Skraparka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10% od ilości założonej.

Temperatura lepiszcza powinna się mieścić w przedziale: 20 - 40 C dla emulsji asfaltowej kationowej niemodyfikowanej.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skraparki, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy pomocy węża z dyszą rozpryskową.

Cena skropienia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- " dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
- " podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- " skropienie powierzchni warstwy lepiszczem.

