
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych w ZSTZ w Radzyminie
ADRES INWESTYCJI : Radzymin ul. Jana Pawła II
INWESTOR :
Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mirosław Zajdenc
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2014

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wylczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Sala nr 5 | | | |
| 1 | KNR-W 4-d.1 01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią 1.2*1.9*3 | m ² m ² | 6.840 | 6.840 |
| | | | | RAZEM | 6.840 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 6.9*5.4 | m ² m ² | 37.260 | 37.260 |
| | | | | RAZEM | 37.260 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (6.9*2*1.6)+(5.4*2*1.6) | m ² m ² | 39.360 | 39.360 |
| | | | | RAZEM | 39.360 |
| 4 | KNR-W 4-d.1 01 1214-02 analogia | Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ściany - lamperia (6.9*2*1.3)+(5.4*2*1.3) | m ² m ² | 31.980 | 31.980 |
| | | | | RAZEM | 31.980 |
| 5 | KNR 3 d.1 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych 90 pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża sufit i ściany - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (6.9*5.4)+(6.9*2*2.9)+(5.4*2*2.9) | m ² m ² | 108.600 | 108.600 |
| | | | | RAZEM | 108.600 |
| 7 | KNR-W 2-d.1 02 0830-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładziach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. (6.9*5.4)+(6.9*2*2.9)+(5.4*2*2.9) | m ² m ² | 108.600 | 108.600 |
| | | | | RAZEM | 108.600 |
| 8 | KNR-W 2-d.1 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit kolor biały 6.9*5.4 | m ² m ² | 37.260 | 37.260 |
| | | | | RAZEM | 37.260 |
| 9 | KNR-W 2-d.1 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrekcją szkoły. (6.9*2*2.9)+(5.4*2*2.9) | m ² m ² | 71.340 | 71.340 |
| | | | | RAZEM | 71.340 |
| 10 | KNR-W 2-d.1 02 1101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka 6.9*5.4*0.1 | m ³ m ³ | 3.726 | 3.726 |
| | | | | RAZEM | 3.726 |
| 11 | KNR-W 2-d.1 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 6.9*5.4 | m ² m ² | 37.260 | 37.260 |
| | | | | RAZEM | 37.260 |
| 12 | KNR-W 2-d.1 02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 6.9*5.4 | m ² m ² | 37.260 | 37.260 |
| | | | | RAZEM | 37.260 |
| 13 | KNR 2-02 d.1 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem na ściane cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, 7.1*5.6 | m ² m ² | 39.760 | 39.760 |
| | | | | RAZEM | 39.760 |
| 14 | KNR 2-02 d.1 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7.1*5.6 | m ² m ² | 39.760 | 39.760 |
| | | | | RAZEM | 39.760 |
| 15 | KNR-W 4-d.1 03 0401-01 | Montaż puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie - puszki należy zainstalować w stropie i schować w nich przewodu po dwóch lampach 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR-W 4-d.1 03 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR-W 4-d.1 03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 18 | KNR-W 4-d.1 01 0402-01 analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm i szerokości 15 cm (6.9+5.4)*2*0.15 | m m | 3.690 | 3.690 |
| | | | | RAZEM | 3.690 |
| 19 | KSNR 2 d.1 1304-02 | Malowanie grzejników żebrowych 1.3 | m m | 1.300 | 1.300 |
| | | | | RAZEM | 1.300 |
| 20 | KNR AT-22 d.1 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | d.1 kalk. własna | Wykucie z muru elementu stalowego o pow ok. 0,1 m i uzupełnieniem tynkiem 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Sala nr 6 | | | |
| 22 | KNR-W 4-d.2 01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią (1.2*1.9)*3 | m ² m ² | 6.840 | 6.840 |
| | | | | RAZEM | 6.840 |
| 23 | KNR 4-01 d.2 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 7.25*5.45 | m ² m ² | 39.513 | 39.513 |
| | | | | RAZEM | 39.513 |
| 24 | KNR 4-01 d.2 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (7.25*2*1.3)+(5.45*2*1.3) | m ² m ² | 33.020 | 33.020 |
| | | | | RAZEM | 33.020 |
| 25 | KNR-W 4-d.2 01 1214-02 analogia | Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ściany - lamperia (7.25*2*1.6)+(5.45*2*1.6) | m ² m ² | 40.640 | 40.640 |
| | | | | RAZEM | 40.640 |
| 26 | KNNR 3 d.2 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych 90 pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 9-17 d.2 0109-01 | Nadproża prefabrykowane systemu H+H - nowe nadproże nad drzwiami 1.4 | m m | 1.400 | 1.400 |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 28 | KNR-W 2-d.2 02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm - pomniejszyć światło drzwi po demontażu drzwi istniejących 2.4*0.45 | m ² m ² | 1.080 | 1.080 |
| | | | | RAZEM | 1.080 |
| 29 | KNR-W 2-d.2 02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.08 | m ² m ² | 1.080 | 1.080 |
| | | | | RAZEM | 1.080 |
| 30 | KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża sufit i ściany - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (7.25*5.45)+(7.25*2*2.9)+(5.45*2*2.9) | m ² m ² | 113.173 | 113.173 |
| | | | | RAZEM | 113.173 |
| 31 | KNR-W 2-d.2 02 0830-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładkach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. (7.25*5.45)+(7.25*2*2.9)+(5.45*2*2.9) | m ² m ² | 113.173 | 113.173 |
| | | | | RAZEM | 113.173 |
| 32 | KNR-W 2-d.2 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit kolor biały (7.25*5.45) | m ² m ² | 39.513 | 39.513 |
| | | | | RAZEM | 39.513 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 33 | KNR-W 2- d.2 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrektora szkoły. (7.25*2*2.9)+(5.45*2*2.9) | m ² m ² | 73.660 | 73.660 |
| | | | | RAZEM | 73.660 |
| 34 | KNR-W 2- d.2 02 1101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka (7.25*5.45)*0.1 | m ³ m ³ | 3.951 | 3.951 |
| | | | | RAZEM | 3.951 |
| 35 | KNR-W 2- d.2 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (7.25*5.45) | m ² m ² | 39.513 | 39.513 |
| | | | | RAZEM | 39.513 |
| 36 | KNR-W 2- d.2 02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (7.25*5.45) | m ² m ² | 39.513 | 39.513 |
| | | | | RAZEM | 39.513 |
| 37 | KNR 2-02 d.2 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściane cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, (7.45*5.65) | m ² m ² | 42.093 | 42.093 |
| | | | | RAZEM | 42.093 |
| 38 | KNR 2-02 d.2 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (7.45*5.65) | m ² m ² | 42.093 | 42.093 |
| | | | | RAZEM | 42.093 |
| 39 | KNR-W 4- d.2 03 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 40 | KNR-W 4- d.2 03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 41 | KSNR 2 d.2 1304-02 | Malowanie grzejników żebrowych 1.3 | m m | 1.300 | 1.300 |
| | | | | RAZEM | 1.300 |
| 42 | KNR-W 4- d.2 01 0402-01 analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm szerokości 15 cm (7.25+5.45+3)*0.15 | m ² m ² | 2.355 | 2.355 |
| | | | | RAZEM | 2.355 |
| 43 | KNR AT-22 d.2 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Sala nr 7 | | | |
| 44 | KNR-W 4- d.3 01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią 1.6*2 | m ² m ² | 3.200 | 3.200 |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 45 | KNR 4-01 d.3 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 4.8*5.1 | m ² m ² | 24.480 | 24.480 |
| | | | | RAZEM | 24.480 |
| 46 | KNR 4-01 d.3 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (4.8*2*1.4)+(5.1*2*1.4) | m ² m ² | 27.720 | 27.720 |
| | | | | RAZEM | 27.720 |
| 47 | KNR-W 4- d.3 01 1214-02 analogia | Ręczne zeskrobanie farby ze ściany - lamperia (4.8*2*1.5)+(5.1*2*1.5) | m ² m ² | 29.700 | 29.700 |
| | | | | RAZEM | 29.700 |
| 48 | KNR 3 d.3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych 90 pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 49 | KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża ściany i sufit - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (4.8*5.1)+(4.8*2*2.9)+(5.1*2*2.9) | m ² m ² | 81.900 | 81.900 |
| | | | | RAZEM | 81.900 |
| 50 | KNR-W 2- d.3 02 0830-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładkach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. (4.8*5.1)+(4.8*2*2.9)+(5.1*2*2.9) | m ² m ² | 81.900 | 81.900 |
| | | | | RAZEM | 81.900 |
| 51 | KNR-W 2- d.3 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym (4.8*5.1) | m ² m ² | 24.480 | 24.480 |
| | | | | RAZEM | 24.480 |
| 52 | KNR-W 2- d.3 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrekcją szkoły. (4.8*2*2.9)+(5.1*2*2.9) | m ² m ² | 57.420 | 57.420 |
| | | | | RAZEM | 57.420 |
| 53 | KNR-W 2- d.3 02 1101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka (4.8*5.1)*0.1 | m ³ m ³ | 2.448 | 2.448 |
| | | | | RAZEM | 2.448 |
| 54 | KNR-W 2- d.3 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (4.8*5.1) | m ² m ² | 24.480 | 24.480 |
| | | | | RAZEM | 24.480 |
| 55 | KNR-W 2- d.3 02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (4.8*5.1) | m ² m ² | 24.480 | 24.480 |
| | | | | RAZEM | 24.480 |
| 56 | KNR 2-02 d.3 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, (4.9*5.2) | m ² m ² | 25.480 | 25.480 |
| | | | | RAZEM | 25.480 |
| 57 | KNR 2-02 d.3 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (4.9*5.2) | m ² m ² | 25.480 | 25.480 |
| | | | | RAZEM | 25.480 |
| 58 | KNR-W 4- d.3 03 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 59 | KNR-W 4- d.3 03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 4 | szt. szt. | 4.000 | 4.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 60 | KSNR 2 d.3 1304-02 | Malowanie grzejników żebrowych 1.4 | m m | 1.400 | 1.400 |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 61 | KNR-W 4- d.3 01 0402-01 analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm szerokości 15 cm (4.8+5.1)*2*0.15 | m ² m ² | 2.970 | 2.970 |
| | | | | RAZEM | 2.970 |
| 62 | KNR AT-22 d.3 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 63 | KNR-W 2- d.3 02 1918-05 | Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego- cokołu 0.1*(4.8+4.8+5.1+5.1) | m ² m ² | 1.980 | 1.980 |
| | | | | RAZEM | 1.980 |
| 4 | | Sala nr 12 | | | |
| 64 | KNR-W 4- d.4 01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią (1.9*1.3)*3 | m ² m ² | 7.410 | 7.410 |
| | | | | RAZEM | 7.410 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 65 | KNR 4-01 d.4 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 5.45*7.11 | m ² m ² | 38.750 | 38.750 |
| | | | | RAZEM | 38.750 |
| 66 | KNR 4-01 d.4 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5.45*0.9*2)+(7.11*0.9*2) | m ² m ² | 22.608 | 22.608 |
| | | | | RAZEM | 22.608 |
| 67 | KNR-W 4- d.4 01 1214-02 analogia | Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ściany - lamperia (5.45*2.1*2)+(7.11*2.1*2) | m ² m ² | 52.752 | 52.752 |
| | | | | RAZEM | 52.752 |
| 68 | KNR 3 d.4 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych 90 pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik 1 | szt szt | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 69 | KNR 9-17 d.4 0109-01 | Nadproża prefabrykowane systemu H+H - nowe nadproże nad drzwiami 2 | m m | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 70 | KNR-W 2- d.4 02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm - pomniejszyć światło drzwi po demontażu drzwi istniejących 2.4*0.45 | m ² m ² | 1.080 | 1.080 |
| | | | | RAZEM | 1.080 |
| 71 | KNR-W 2- d.4 02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.08 | m ² m ² | 1.080 | 1.080 |
| | | | | RAZEM | 1.080 |
| 72 | KNR 0-23 d.4 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5.45*7.11)+(5.45*3*2)+(7.11*2*3) | m ² m ² | 114.110 | 114.110 |
| | | | | RAZEM | 114.110 |
| 73 | KNR-W 2- d.4 02 0830-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładziach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. (5.45*7.11)+(5.45*3*2)+(7.11*2*3) | m ² m ² | 114.110 | 114.110 |
| | | | | RAZEM | 114.110 |
| 74 | KNR-W 2- d.4 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym (5.45*7.11) | m ² m ² | 38.750 | 38.750 |
| | | | | RAZEM | 38.750 |
| 75 | KNR-W 2- d.4 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrektora szkoły. (5.45*3*2)+(7.11*2*3) | m ² m ² | 75.360 | 75.360 |
| | | | | RAZEM | 75.360 |
| 76 | KNR-W 2- d.4 02 1101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka (5.45*7.11)*0.1 | m ³ m ³ | 3.875 | 3.875 |
| | | | | RAZEM | 3.875 |
| 77 | KNR-W 2- d.4 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (5.45*7.11) | m ² m ² | 38.750 | 38.750 |
| | | | | RAZEM | 38.750 |
| 78 | KNR-W 2- d.4 02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (5.45*7.11) | m ² m ² | 38.750 | 38.750 |
| | | | | RAZEM | 38.750 |
| 79 | KNR 2-02 d.4 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, (5.55*7.21) | m ² m ² | 40.016 | 40.016 |
| | | | | RAZEM | 40.016 |
| 80 | KNR 2-02 d.4 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (5.55*7.21) | m ² m ² | 40.016 | 40.016 |
| | | | | RAZEM | 40.016 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 81 | KNR-W 4-d.4 03 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 82 | KNR-W 4-d.4 03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3 | szt. szt. | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 83 | KSNR 2 d.4 1304-01 | Malowanie grzejników rurowych 6 | m m | 6.000 | 6.000 |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 84 | KNR-W 4-d.4 01 0402-01 analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm szerokości 15 cm 3 | m ² m ² | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 85 | KNR AT-22 d.4 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 86 | KNR-W 4-d.4 03 0606-03 | Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - oprawa rastrowa natynkowa 6 | kpl. kpl. | 6.000 | 6.000 |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 5 | | Sala nr 13 | | | |
| 87 | KNR-W 4-d.5 01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią 1.6*2 | m ² m ² | 3.200 | 3.200 |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 88 | KNR 4-01 d.5 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit (8.4*5) | m ² m ² | 42.000 | 42.000 |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 89 | KNR 4-01 d.5 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (8.4*2*1.3)+(5*2*1.3) | m ² m ² | 34.840 | 34.840 |
| | | | | RAZEM | 34.840 |
| 90 | KNR-W 4-d.5 01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia (8.4*2*1.5)+(5*2*1.5) | m ² m ² | 40.200 | 40.200 |
| | | | | RAZEM | 40.200 |
| 91 | KNR 3 d.5 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych 90 pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 92 | KNR 0-23 d.5 261 1-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (8.4*5)+(8.4*2*2.8)+(5*2*2.8) | m ² m ² | 117.040 | 117.040 |
| | | | | RAZEM | 117.040 |
| 93 | KNR-W 2-d.5 02 0830-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (8.4*5)+(8.4*2*2.8)+(5*2*2.8) | m ² m ² | 117.040 | 117.040 |
| | | | | RAZEM | 117.040 |
| 94 | KNR-W 2-d.5 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym 18.4*5 | m ² m ² | 92.000 | 92.000 |
| | | | | RAZEM | 92.000 |
| 95 | KNR-W 2-d.5 02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. (18.4*2*2.8)+(5*2*2.8) | m ² m ² | 131.040 | 131.040 |
| | | | | RAZEM | 131.040 |
| 96 | KNR-W 2-d.5 02 1101-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie (8.4*5)*0.1 | m ³ m ³ | 4.200 | 4.200 |
| | | | | RAZEM | 4.200 |
| 97 | KNR-W 2-d.5 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 8.4*5 | m ² m ² | 42.000 | 42.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 98 | KNR-W 2- d.5 02 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 8.4*5 | m ² m ² | 42.000 | 42.000 |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 99 | KNR 2-02 d.5 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, 8.5*5.1 | m ² m ² | 43.350 | 43.350 |
| | | | | RAZEM | 43.350 |
| 100 | KNR 2-02 d.5 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 8.5*5.1 | m ² m ² | 43.350 | 43.350 |
| | | | | RAZEM | 43.350 |
| 101 | KNR-W 4- d.5 03 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 102 | KSNR 2 d.5 1304-01 | Malowanie grzejników rurowych 2.6*2 | m m | 5.200 | 5.200 |
| | | | | RAZEM | 5.200 |
| 103 | KNR-W 4- d.5 01 0402-01 analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm i szerokości 15 cm (5.9+5.9+4.9)*0.15 | m ² m ² | 2.505 | 2.505 |
| | | | | RAZEM | 2.505 |
| 104 | KNR AT-22 d.5 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 105 | KNR-W 4- d.5 01 0212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1*1*0.3 | m ³ m ³ | 0.300 | 0.300 |
| | | | | RAZEM | 0.300 |