
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 4368W i 4303 W w miejscowości Łąki w gm. Radzymin
ADRES INWESTYCJI : gm. Radzymin
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Pradzyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Urbaniak (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2017



Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.038	km km	0.038	
				RAZEM	0.038
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 30.60+35.73+6.00	m m	72.330	
				RAZEM	72.330
3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 400.00	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 324.70	m ² m ²	324.700	
				RAZEM	324.700
5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 324.70	m ² m ²	324.700	
				RAZEM	324.700
6	KNNR 6 0403-03	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 36.56+48.83	m m	85.390	
				RAZEM	85.390
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (Zamawiający niedopuszcza kruszyw typu - pochodzenia wapiennego i dolomitowego oraz kruszyw z betonu) 324.70	m ² m ²	324.700	
				RAZEM	324.700
8	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 288.89	m ² m ²	288.890	
				RAZEM	288.890
9	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 288.89	m ² m ²	288.890	
				RAZEM	288.890
10	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 288.89	m ² m ²	288.890	
				RAZEM	288.890
11	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 288.89	m ² m ²	288.890	
				RAZEM	288.890
12	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 288.89	m ² m ²	288.890	
				RAZEM	288.890
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 288.89	m ² m ²	288.890	
				RAZEM	288.890
14	KNNR 6 0204-06	Pobocze z pospółki - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm (36.56+48.83)*1.00	m ² m ²	85.390	
				RAZEM	85.390
15	kalk. własna 1	Czasowa organizacja ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie)	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna 1	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000