

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Archiwum - budowa
ADRES INWESTYCJI : Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2018

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie polega na budowie (montażu) pomieszczenia magazynowego w istniejącej hali magazynowo - garażowej ocieplonej. Pomieszczenie o wymiarach dł. 13,0 m, szer. 4,40, wys. 4,20 m. ma być konstrukcją stalową ocynkowaną (profil 4 cm), pokrytą płytą warstwową białą o gr. min. 5 cm. W pomieszczeniu należy zamontować 1 szt. drzwi stalowe o wym. 2,0 x 1,0 m, wentylator elektryczny z czasowym włącznikiem, oświetlenie - 6 opraw ledowych świetlówek oraz zamontować gniazdo elektryczne podwójne. Pomieszczenie będzie się składać z dwóch ścian oraz sufitu. Pozostałe dwie ściany będą stanowić ściany istniejącej hali. Pomieszczenie nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi.

Istniejąca hala magazynowo - garażowa ocieplona posiada energię elektryczną (230 V, 400 V), oświetlenie w postaci opraw ledowych, instalację alarmową, podłogę betonową.

Przedmiar stanowi jedynie pomoc do sporządzenia oferty cenowej, w której Wykonawca powinien oszacować wszystkie elementy zapewniające realizację zadania opisanego w dokumentacji przetargowej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pomieszczenie					
1		Pomieszczenie o konstrukcji stalowej			
1		Wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej pomieszczenia wraz z montażem	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokrycie 2 ścian i sufitu płytą warstwową o gr. min. 5 cm	m ²		
d.1	kalk. własna	13*4,2+4,4*4,2+13*4,4	m ²	130,280	
				RAZEM	130,280
3	KNR 2-02	Montaż drzwi stalowych pełnych nieocieplonych o wym. 2,0 x 1,0 m	szt.		
d.1	1016-03 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 5-08	Montaż opraw świetłówkowych - oprawa LED, 74W, 9980 lm, 3000K, IP66	kpl.		
d.1	0517-01	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 2-17	Montaż z dostawą wentylatora elektrycznego (łazienkowego) sterowanego zegarem	kpl.		
d.1	0205-01 analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne	szt.		
d.1	0308-05	2-biegunowe przykręcane, IP44 wraz z doprowadzeniem zasilania	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000