

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym .7	km km	0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI .7	m ² m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczeń betonowy - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 700*5+5*2.5*17	m ² m ²	3712.500	
				RAZEM	3712.500
4	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni betonowego - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 700*5+5*2.5*17	m ² m ²	3712.500	
				RAZEM	3712.500
5	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia pospółka- górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 700*5+5*2.5*17	m ² m ²	3712.500	
				RAZEM	3712.500
6	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia pospółka - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = -3 700*5+5*2.5*17	m ² m ²	3712.500	
				RAZEM	3712.500