



**LEGENDA**

	A1	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400
	A2	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400
	A3	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ RUBIN LOOK LED 4400LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400
	A4	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600
	A5	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ RUBIN LOOK LED 6500LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600
	B1	Oprawa dostopowa LED przyciskowy typ AGAT POS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600
	C1	Oprawa dostopowa LED przyciskowy typ BERTYL LED 0.5Y 1600LM E 34 IP20/44 840
	C2	Oprawa dostopowa LED przyciskowy typ Beryl CR 75 MLM 20W 4000K gs 1-10V white
	D1	Oprawa dostopowa LED przyciskowy typ X-LINE M600 LED 5200LM PLX E 34 840
	E1	Oprawa do montażu na szynie 3-obwodowej przyciskowy typ ITAR LED 3000LM MEDIUM E 34 3F 830
	F1	Oprawa dostopowa LED przyciskowy typ AGAT SLIM LED 2600LM PLX E 34 840

	J1	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ NEPTUN COMPACT LED 3600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200		Łącznik kłobwowski, 1-biegunowy, p./f., 10A:250V-AC
	K1	Oprawa natynkowa LED przyciskowy typ TROLL X-WALL K9 LED 4400LM PLX E IP44 840 / L-1200		Łącznik kłobwowski, 1-biegunowy, p./f., przyciskowy IP44, 10A:250V-AC
	S1	Szyna nastopowa 3-fazowa, 1000mm lub 2000mm, kolor bity		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC
	AW1	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ RUTA N LED 3W RNC 33 1C AT		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC przyciskowy IP44
	AW2	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ RUTA N LED 3W RNO 33 1C AT		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC
	AW3	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ RUTA P LED 3W RPC 33 1C AT		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC
	AW4	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ RUTA P LED 3W RPO 33 1C AT		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC przyciskowy IP44
	EW1	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ F2BWS/W/B/S/SA/AT/GR		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC
	EW2	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ F2ACS/W/B/S/SA/AT/GR		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC
	U1	Oprawa oświetlenia przyciskowy typ LED SHM E IP65 04 2J AT 840 / TERMOSTAT		Łącznik kłobwowski, siodłowy, p./f., 10A:250V-AC

INWESTOR:	POWIAT WOLOMIŃSKI, UL. PRĄDZMIESKIEGO 3, 05-200 WOLOMIN
OBIEKT:	BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN, DZIAŁKA NR EW. 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46, OBRĘB NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412 4 WOLOMIN-MIASTO
TYTUŁ:	P.B. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRODOWEJ 1A W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ, WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ORAZ BUDOWĄ CIĄGU PIEZO JEZNEGO"
<b>RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.</b>	
<b>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA</b> DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ:	SKŁ/2/264/PO05/08
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKŁ/E/5893/09
SPRACUJĄCY SPECJALNOŚĆ:	SKŁ/3438/PO05/10
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKŁ/E/4923/07
SKALA RYSUNKU:	1:100
NR PROJEKTU:	201609/PB
NR RYSUNKU:	PB-IE/01