



LEGENDA

	A1	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400x400		J1	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ NEPTUN COMPACT LED 3600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200		0	Łącznik kłowiastowy, 1-biegunowy, p./l., 10A-250V-AC
	A2	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400x400		K1	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ ROLL X-WALL K9 LED 4400LM PLX E IP44 840 / L-1200		0	Łącznik kłowiastowy, 1-biegunowy, p./l., przysięczelny IP44, 10A-250V-AC
	A3	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ RUBIN LOOK LED 4400LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400x400		S1	Szyna nastropowa 3-fazowa, 1000mm lub 2000mm, kolor białej		0	Łącznik kłowiastowy, schodowy, p./l., 10A-250V-AC
	A4	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600x600		AW1	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ RUTA N LED 3W RNC 33 TC AT		0	Łącznik kłowiastowy, schodowy, p./l., 10A-250V-AC
	A5	Oprawa natynkowa LED przysiadkowy typ RUBIN LOOK LED 6500LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600x600		AW2	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ RUTA N LED 3W RNO 33 TC AT		0	Łącznik kłowiastowy, świecznikowy, p./l., 10A-250V-AC
	B1	Oprawa dostropowa LED przysiadkowy typ AGAT POS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600x600		AW3	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ RUTA P LED 3W RPC 33 TC AT		0	Łącznik kłowiastowy, zwrotny, w wersji "smidło", p./l., 10A-250V-AC
	C1	Oprawa dostropowa LED przysiadkowy typ BERTL LED 0 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840		AW4	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ RUTA P LED 3W RPO 33 TC AT		0	Łącznik kłowiastowy, zwrotny, w wersji "smidło", p./l., 10A-250V-AC
	C2	Oprawa dostropowa LED przysiadkowy typ Beryl GR 75 MIM 20W 4000K gs 1-10V white		EW1	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ IP2BWS /W/B/3/SA/AT/GR		0	Łącznik zdłużowy, p./l., 10A-250V-AC
	D1	Oprawa dostropowa LED przysiadkowy typ X-LINE M600 LED 5200LM PLX E 34 840		EW2	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ IP2ACS /W/B/3/SA/AT/GR		0	Łącznik zdłużowy, p./l., 10A-250V-AC
	E1	Oprawa do montażu na szynie 3-obwodowej przysiadkowy typ TEAR LED 3000LM MEDIUM E 34 3F 830		U1	Oprawa oworyjno przysiadkowy typ UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 04 2U AT 840 / TERMOSTAT		0	Schemiataz, potencjometr DIM 1-10V MCU P, p./l
	F1	Oprawa dostropowa LED przysiadkowy typ AGAT SLIM LED 2600LM PLX E 34 840						

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W WOKOŁINIE UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOKOŁIN

OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRÓDOWA 1A, 05-200 WOKOŁIN, DZIAŁKA NR EW. 45/2, OBRĘB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412.4 WOKOŁIN-MASTO

TYTUŁ: P.W. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRÓDOWEJ 1A W WOKOŁINIE."

CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z INSTALACJĄ OGRÓDOWĄ

RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.

MABUD "MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ: MGR INŻ. BŁAŻEJ MIOCIJA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRĄDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ: MGR INŻ. SZYMON SKROBOL

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA RYSUNKU: 1:100

NR PROJEKTU: 201609/PW-IE

NR RYSUNKU: PW-IE/01

11-2016

11-2016