



LEGENDA

	A1	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400		J1	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ NEPTUN COMPACT LED 3600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200		J1	Łącznik kłowiastowy, 1-biegunowy, p./f., 10A-250V-AC
	A2	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400		K1	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ ROLL X-WALL K9 LED 4400LM PLX E IP44 840 / L-1200		K1	Łącznik kłowiastowy, 1-biegunowy, p./f., brzoższczelny IP44, 10A-250V-AC
	A3	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ RUBIN LOOK LED 4400LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400		S1	Szyna nastropowa 3-fazowa, 1000mm lub 2000mm, kolor białej		S1	Łącznik kłowiastowy, szkodowy, p./f., 10A-250V-AC
	A4	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600		AW1	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ RUTA N LED 3W RNO 33 IC AT		AW1	Łącznik kłowiastowy, szkodowy, p./f., 10A-250V-AC
	A5	Oprowa natynkowa LED przykrywkiowy typ RUBIN LOOK LED 6500LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600		AW2	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ RUTA N LED 3W RNO 33 IC AT		AW2	Łącznik kłowiastowy, szkodowy, p./f., 10A-250V-AC
	B1	Oprowa dostropowa LED przykrywkiowy typ AGAT POS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600		AW3	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ RUTA P LED 3W RPO 33 IC AT		AW3	Łącznik kłowiastowy, zwrotny, w wersji "standard", p./f., 10A-250V-AC
	C1	Oprowa dostropowa LED przykrywkiowy typ BERTL LED 0 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840		AW4	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ RUTA P LED 3W RPO 33 IC AT		AW4	Łącznik kłowiastowy, zwrotny, w wersji "standard", p./f., 10A-250V-AC
	C2	Oprowa dostropowa LED przykrywkiowy typ Beryl GR 75 MLM 20W 4000K gs 1-10V white		EW1	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ IP2BWS /W/B/3/SA/AT/GR		EW1	Łącznik zdłużowy, p./f., 10A-250V-AC
	D1	Oprowa dostropowa LED przykrywkiowy typ X-LINE M600 LED 5200LM PLX E 34 840		EW2	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ IP2ACS /W/B/3/SA/AT/GR		EW2	Łącznik zdłużowy, p./f., 10A-250V-AC
	E1	Oprowa do montażu na szynie 3-obwodowej przykrywkiowy typ TEAR LED 3000LM MEDIUM E 34 3F 830		U1	Oprowa otwornia przykrywkiowy typ UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 04 2U AT 840 / TERMOSTAT		U1	Schemiatac, potencjometr DIM 1-10V MCU P, p./f.
	F1	Oprowa dostropowa LED przykrywkiowy typ AGAT SLIM LED 2600LM PLX E 34 840						

INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W WOCOMINIE UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOCOMIN
OBIEKT:	BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRÓDOWA 1A, 05-200 WOCOMIN, DZIAŁKA NR EW. 45/2, OBRĘB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412.4 WOCOMIN-MASTO
TYTUŁ:	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POCZOŃNEGO PRZY ULICY OGRÓDOWEJ 1A W WOCOMINIE."
	CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z INSTALACJĄ OGRÓDOWĄ
	RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ:	"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE
SPRACZYNIAJĄCY SPECJALNOŚĆ:	MGR INŻ. BŁAŻEJ MIOGULA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	MGR INŻ. SZYMON SKROBOL
SKALA RYSUNKU:	1:100
NR PROJEKTU:	201609/PW-IE
NR RYSUNKU:	PW-IE/02