



LEGENDA

	Oprawa natynkowa LED przykładowy typ RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400x400		Oprawa natynkowa LED przykładowy typ NEPTUN COMPACT LED 3600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200		Łącznik kłowiastowy, 1-biegunowy, p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa natynkowa LED przykładowy typ RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400x400		Oprawa natynkowa LED przykładowy typ ROLL X-WALL K9 LED 4400LM PLX E IP44 840 / L-1200		Łącznik kłowiastowy, 1-biegunowy, p./f., przysięczny IP44, 10A; 250V; AC
	Oprawa natynkowa LED przykładowy typ RUBIN LOOK LED 4400LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400x400		Szyna nastropowa 3-fazowa, 1000mm lub 2000mm, kolor białej		Łącznik kłowiastowy, schodowy, p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa natynkowa LED przykładowy typ RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600x600		Oprawa owornicza przykładowy typ RUTA N LED 3W RNO 33 IC AT		Łącznik kłowiastowy, schodowy, p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa natynkowa LED przykładowy typ RUBIN LOOK LED 6500LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600x600		Oprawa owornicza przykładowy typ RUTA N LED 3W RNO 33 IC AT		Łącznik kłowiastowy, świecznikowy, p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa dostropowa LED przykładowy typ AGAT POS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600x600		Oprawa owornicza przykładowy typ RUTA P LED 3W RPO 33 IC AT		Łącznik kłowiastowy, zwrotny, w wersji "smidto", p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa dostropowa LED przykładowy typ BERTL LED 0 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840		Oprawa owornicza przykładowy typ RUTA P LED 3W RPO 33 IC AT		Łącznik kłowiastowy, zwrotny, w wersji "smidto", p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa dostropowa LED przykładowy typ Beryl GR 75 MLM 20W 4000K gs 1-10V white		Oprawa owornicza przykładowy typ IP2BWS /W/B/3/SA/AT/GR		Łącznik żubrowy, p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa dostropowa LED przykładowy typ X-LINE M600 LED 5200LM PLX E 34 840		Oprawa owornicza przykładowy typ IP2ACS /W/B/3/SA/AT/GR		Łącznik żubrowy, p./f., 10A; 250V; AC
	Oprawa do montażu na szynie 3-obwodowej przykładowy typ TEAR LED 3000LM MEDIUM E 34 3F 830		Oprawa owornicza przykładowy typ UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 04 2U AT 840 / TERMOSTAT		Schemiatac, potencjometr DIM 1-10V MCU P, p./f.
	Oprawa dostropowa LED przykładowy typ AGAT SLIM LED 2600LM PLX E 34 840				

INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W WOCOMINIE UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOCOMIN
OBIEKT:	BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRÓDOWA 1A, 05-200 WOCOMIN, DZIAŁKA NR EW. 45/2, OBRĘB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412.4 WOCOMIN-MASTO
TYTUŁ:	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRÓDOWEJ 1A W WOCOMINIE."
	CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z INSTALACJĄ OGRÓDOWĄ
	RZUT 2 PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.
<p>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE</p>	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ:	MGR INŻ. BŁAŻEJ MIOGULA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	
SPRACZYNIAJĄCY SPECJALNOŚĆ:	MGR INŻ. SZYMON SKROBOL
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	
SKALA RYSUNKU:	1:100
NR PROJEKTU:	201609/PW-IE
NR RYSUNKU:	PW-IE/03