

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.993	km km	0.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.993</b>
<b>2</b>		<b>Poszerzenie jezdni</b>			
2	KNNR 6 d.2 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 993.00*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	993.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>993.000</b>
3	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	993.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>993.000</b>
4	KNNR 6 d.2 0403-03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 993.00*2	m m	1986.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1986.000</b>
5	KNNR 6 d.2 0113-02 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 993.00*2*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	794.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.400</b>
6	KNR AT-03 d.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	794.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.400</b>
7	KNNR 6 d.2 0110-03 z.o.2.6. 9901-04	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	794.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.400</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
8	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 6056.00<zmienna szerokość nawierzchni od 6,00m do 6,60m na długości drogi>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6056.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6056.000</b>
9	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej (wyrównanie) bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6056.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6056.000</b>