

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni i podbudowy drogi.
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa Nr 4363W w Ząbkach
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Suchta
DATA OPRACOWANIA : 2016-10-10

Naprawa podbudowy i nawierzchni drogi powiatowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z utylizacją materiału przez Wykonawcę 147.0	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
3	KNNR 6 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 20 cm mechanicznie z utylizacją materiału przez Wykonawcę poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
4	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników z utylizacją materiału przez Wykonawcę poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
7	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
8	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
10	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
11	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) poz.2	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000