

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3:

1. Kancelaria (przy wejściu):

1) Malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);

2) Montaż paneli podłogowych. Charakterystyka paneli: klasa ścieralności najwyższa AC5, laminowane, grubość min. 10 mm, materiał nośny-płyta HDF, sposób montażu-bezklejowy, kolor do uzgodnienia z administratorem budynku; panele przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.

3) Montaż rolet przeciwsłonecznych w kasecie pvc z prowadnicami. Charakterystyka: montaż na wkręty; materiał pokryty impregnatem, 100% poliester; z samohamującym mechanizmem łańcuszkowym. Okno trójskrzydłowe o wym. 2,05x1,45. Kolor do uzgodnienia z administratorem budynku.

2. Archiwum:

1) Naprawa sufitu z płyt k-g;

2) Malowanie sufitu archiwum oraz pomieszczenia wejściowego do archiwum.

3. Pomieszczenie kuchenne przy Biurze Rady:

1) Malowanie na kolor biały.

4. Pokój prawników:

1) Montaż rolet przeciwsłonecznych.

Kancelaria w budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8:

1) Malowanie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);

2) Montaż interkomu kasowego z regulacją głośności stacji nadrzędnej i podrzędnej; które jest urządzeniem głośnomówiącym pracującym w układzie półduplexu, elektronicznie przełączającym sobie wej/wyj mikrofono-głośnik; z możliwością umieszczenia na szybie mikrofonu po stronie petenta.

3) Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami k-g wraz ze szpachlowaniem i malowaniem (w kancelarii oraz w korytarzu przy geodecie powiatowym).

4) Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych rastrowych (ze świetlówkami dającymi światło w odcieniu żółtym).

5) Demontaż dwóch gniazd wtykowych i włącznika światła. Montaż trzech gniazdek i jednego włącznika światła.

6) Montaż listwy progowej w drzwiach, która ma maskować kabel tel.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont archiwum, kancelarii i kuchni					
1		Remont w budynkach Starostwa			
1.1		Kancelaria przy ul. Prądyńskiego			
1.1.1		Malowanie			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien i mebli (ew. wyniesienie)	m ²		
d.1.	1216-01				
1.1		3.0*5.9+2.0*0.9+2.0*1.45+1.9*1.3	m ²	24.870	
				RAZEM	24.870
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1.1		(2.65*(5.9+3.0))*2+5.9*3.0	m ²	64.870	
				RAZEM	64.870
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1.1		poz.2	m ²	64.870	
				RAZEM	64.870
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
1.1		poz.2-(5.9*3.0)	m ²	47.170	
				RAZEM	47.170
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie	m ²		
d.1.	0815-06				
1.1		3.0*5.9	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1		poz.4	m ²	47.170	
				RAZEM	47.170
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.1		3.0*5.9	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitu	m ²		
d.1.	1204-01				
1.1		3.0*5.9	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).	m ²		
d.1.	1204-02				
1.1		poz.4	m ²	47.170	
				RAZEM	47.170
10	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1.	0755-01				
1.1		3*6	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.1.2		Panele podłogowe			
11	KNR-W 4-01	Zerwanie listew przypodłogowych wykładzinowych	m		
d.1.	0815-08				
1.2	analogia	2*3.0+2*5.9	m	17.800	
				RAZEM	17.800
12	KNR-W 4-01	Zerwanie wykładziny wraz z cokolikami	m ²		
d.1.	0818-05				
1.2	analogia	3.0*5.9+0.15*(2*3.0+2*5.9)	m ²	20.370	
				RAZEM	20.370
13	ZKNR C-2	Przygotowanie podłóży. Oczyszczenie podłóży.	m ²		
d.1.	0502-03				
1.2	analogia	poz.12	m ²	20.370	
				RAZEM	20.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0616-01 1.2 analogia	Izolacje pod panele podłogowe	m ²		
		poz.12	m ²	20.370	
				RAZEM	20.370
15	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1.2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. Charakterystyka paneli: klasa ścieralności najwyższa AC5, laminowane, grubość min 10 mm, materiał nośny - płyta HDF, sposób montażu-bezklejowy, kolor do uzgodnienia z administratorem budynku, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.	m ²		
		poz.12	m ²	20.370	
				RAZEM	20.370
1.2		Archiwum i wejście			
1.2.		Malowanie sufitu			
1					
16	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2.1	Zabezpieczenie folią podłogi i regałów. Rx1,5 w robotach w pomieszczeniu archiwalnym ze względu na trudność robót, polegającą na małym dostępie do powierzchni sufitu; przesuwne regały zajmują większość powierzchni.	m ²		
		21.0*6.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
17	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu - sufit.	m ²		
		poz.16	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
18	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.16	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
19	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - sufit	m ²		
		poz.17	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
20	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitu	m ²		
		poz.17	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
21	TZKNBK XV d.1. 0755-01 2.1	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
		poz.17	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
1.2.		Naprawa sufitu			
2					
22	KNR 0-14 d.1. 2010-08 2.2 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Naprawa ubytków w suficie z płyt k-g.	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
1.2.		Malowanie wejścia			
3					
23	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2.3	Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi i mebli (ew. wyniesienie)	m ²		
		2.0*0.9+1.85*5.9	m ²	12.715	
				RAZEM	12.715
24	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(2.5*(1.85+5.9))*2+1.85*5.9	m ²	49.665	
				RAZEM	49.665
25	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.24	m ²	49.665	
				RAZEM	49.665
26	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2.5*(1.85+5.9))*2$	m ²	38.750	
				RAZEM	38.750
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.3		1.85*5.9	m ²	10.915	
				RAZEM	10.915
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2.3		poz.26	m ²	38.750	
				RAZEM	38.750
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitu	m ²		
d.1.	1204-01				
2.3		poz.27	m ²	10.915	
				RAZEM	10.915
30	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1.	0755-01				
2.3		1.85*5.9	m ²	10.915	
				RAZEM	10.915
1.3		Pomieszczenie kuchenne przy RPW			
31	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, płytek, mebli (ew. wyniesienie).	m ²		
d.1.	1216-01				
3		$1.6*(3.45+2.15+2.6+0.9)+2.0*0.9+0.6*0.6$	m ²	16.720	
				RAZEM	16.720
32	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-08				
3		$1.35*(3.45+2.15+2.6+0.9)+3.05*1.65$	m ²	17.318	
				RAZEM	17.318
33	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany i sufit	m ²		
d.1.	1204-08				
3		poz.32	m ²	17.318	
				RAZEM	17.318
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i suficie	m ²		
d.1.	0815-04				
3		poz.32	m ²	17.318	
				RAZEM	17.318
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany i sufit	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3		poz.32	m ²	17.318	
				RAZEM	17.318
36	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów-kolor biały	m ²		
d.1.	1204-01				
3		poz.32	m ²	17.318	
				RAZEM	17.318
37	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1.	0755-01				
3		poz.32	m ²	17.318	
				RAZEM	17.318
1.4		Rolety w pokoju prawników			
38	KNR 0-19	Montaż rolet przeciwsłonecznych w kasecie z prowadnicami. Charakterystyka: montaż na wkrety; materiał pokryty impregnatem, 100% poliester; z samohamującym mechanizmem łańcuszkowym. 2 szt. okien dwuskrzydłowych o wym. 1,8x1,45. Kolor do uzgodnienia z administratorem budynku. $2*(1.45+1.8)$	m ²		
d.1.	1024-11				
4	analogia		m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
1.5		Kancelaria przy ul. Powstańców 8			
1.5.		Malowanie			
1					
39	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien i mebli (ew. wyniesienie)	m ²		
d.1.	1216-01				
5.1		$2.0*0.9+1.5*1.6+1.5*0.9+3.0*3.9$	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1. 5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.85*(3.9+3.0))*2+3.9*3.0	m ² m ²	 51.030	 51.030
				RAZEM	51.030
41 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.40	m ² m ²	 51.030	 51.030
				RAZEM	51.030
42 d.1. 5.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.40-(3.0*3.9)	m ² m ²	 39.330	 39.330
				RAZEM	39.330
43 d.1. 5.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie 3.0*3.9	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
44 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany poz.42	m ² m ²	 39.330	 39.330
				RAZEM	39.330
45 d.1. 5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit poz.43	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
46 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.42	m ² m ²	 39.330	 39.330
				RAZEM	39.330
47 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitu poz.43	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
48 d.1. 5.1	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 3*3.9	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
1.5. 2		Interkom kasowy, obudowa, rolety, gniazodka, oprawy rastrowe			
49 d.1. 5.2	KNR 0-14 2011-08 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami k-g wraz ze szpachlowaniem i malowaniem (w kancelarii oraz w korytarzu przy geodecie powiatowym). (3.0+3.9+2.9)*0.8+(1.8+1)*0.9	m ² m ²	 10.360	 10.360
				RAZEM	10.360
50 d.1. 5.2	KNR-W 5-08 0406-01 analogia	Montaż interkomu kasowego z regulacją głośności stacji nadrzędnej i podrzędnej; które jest urządzeniem głośnomówiącym pracującym w układzie półduplexu, elektronicznie przełączającym sobie wej/wyj mikrofonogłośnik; z możliwością umieszczenia na szybie mikrofonu po stronie petenta. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
51 d.1. 5.2	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż rolet przeciwsłonecznych w kasecie z prowadnicami. Charakterystyka: montaż na wkręty; materiał pokryty impregnatem, 100% poliester; z samohamującym mechanizmem łańcuszkowym. Okno dwuskrzydłowe o wym. 1,5x1,6. Kolor do uzgodnienia z administratorem budynku. 1.5*1.6	m ² m ²	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
52 d.1. 5.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
53 d.1. 5.2	KNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe (ze świetłówkami dającymi światło w odcieniu żółtym)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-03 d.1. 1122-02 5.2	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych oraz wyłącznika światła.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNNR 5 d.1. 0308-03 5.2 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe- montaż 3 gniazd oraz włącznika światła	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-02 d.1. 1102-04 5.2 analogia	Montaż listwy progowej w drzwiach maskujące kabel tel.	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900